

PLUG
IN



KJ POWER
GENERATOR

kj.com.tr

Koşul Ne Olursa Olsun, Yanında.

Öne Çıkan Özellikler

Yüksek Performanslı LED Aydınlatma
4×300W LED projektör ve 6500K renk sıcaklığı ile 192.000 lümenlik gün ışığı seviyesinde parlaklık sağlar.

Kullanıcı Dostu Kontrol Arayüzü
LDR sensör, astronomik zamanlayıcı ve manuel geçiş özellikleri ile tam otomasyon ve kullanıcı tanımlı kontrol imkânı sunar.

Motorlu Teleskopik Direk
5 bölümlü direk, 350° dönebilen taban ve elektrikli motor ile hızlı, güvenli ve zahmetsiz kurulum sağlar.

Dayanıklı ve Hava Koşullarına Dayanıklı Yapı
IP67 koruma sınıfına sahip muhafaza ve opsiyonel rüzgâr/vibrasyon sensörleri sayesinde zorlu çevre koşullarında güvenilir performans sunar.

Kolay Taşıma ve Kurulum
Forklift uyumlu şasi ve kompakt form faktörü ile kolay taşıma ve sahada hızlı konumlandırma sağlar.

KJ POWER GENERATOR

kj.com.tr



Ürün Teknik Özellikleri

LED Projektör	
Specification	Details
Güç (W)	4x300
Işık Akısı (lm)	192.000
Renk Sıcaklığı (K)	6500
Verimlilik (lm/W)	160
Işık Açısı (°)	30 - 120
Koruma Sınıfı	IP67
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	65-83
Ağırlık (kg)	24

Direk Sistemi	
Specification	Details
Teleskopik Direk	5 bölümden oluşur
Kapalı Ölçüler (mm)	2200
Açık Ölçüler (mm)	8400
Kontrol Mekanizması	Elektrik motorlu kontrol
Döner Taban	350 derece
Direk Tipi	Dikey olarak yükselen direk

Dimensions	
Specification	Details
Açık Ölçüler (mm)	2480x2480x8500
Kapalı Ölçüler (mm)	1150x1150x2300
Ağırlık (kg/lbs)	750 lbs (340 kg)

Kontrol Paneli	
Specification	Details
Manuel Kontrol	Kullanıcı tercihlerine göre manuel açma/kapama
LDR Sensör Kontrolü	Ortam ışığına bağlı otomatik açma/kapama
Zaman Ayarlı Kontrol	Tarih/saat bazlı otomatik zamanlama
Giriş Akımı	16A Schuko Priz
Çıkış Akımı	16A Schuko Priz
Kamera Açma/Kapama	Kamerayı açma/kapama butonu
LED Göstergeler	Gerçek zamanlı voltaj ve akım izleme

Opsiyonlar	
Specification	Details
Ayarlanabilir Işık Şiddeti	Evet
LDR ile Otomatik Çalışma	Evet
Astronomik Zamanlayıcı	Evet
Anemometre (Rüzgar Sensörü)	Opsiyonel
Hidrolik Direk Kontrolü	Opsiyonel
Elektrik Motorlu Direk Kontrolü	Opsiyonel
Titreşim Sensörü	Opsiyonel
Kamera ve Anons Sistemi Entegrasyonu	Opsiyonel